

Aufbauvorschlag zur Beschichtung von **DURIPANEL - BAUPLATTEN** mit HAGA Naturputzen, HAGA Naturfarben und HAGA Naturklebern

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten, verweisen wir zwingend auf die diversen Verarbeitungshinweise und Richtlinien des Plattenherstellers.

Es ist immer die Duripanel-Basisplatte ungeschliffen und ohne Grundierung zu verwenden. Die Platten müssen entstaubt werden, sauber, trocken und ausblühungsfrei sein.

Zum Ausspachteln der Fugen und Schraubenlöcher, sowie zum Aufbringen der Glasgewebestreifen bei Fugen, sowie zum vollflächigen Beschichten mit Glasseidengewebe, eignet sich der HAGA VWS - Baukleber, oder ein handelsüblicher kunststoffvergüteter Zementkleber.

Zum Verkleben der Duripanel - Platten untereinander bei Bodenaufbauten, eignet sich der HAGA VWS - Kleber oder HAGA Bio- Platten und Fliesenkleber.

Zum Kleben von keramischen Wand- und Bodenplatten auf Duripanel - Bauplatten im Innenbereich, eignet sich der HAGA Bio- Platten und Fliesenkleber. Ein Voranstrich ist nicht erforderlich. Zum Kleben von Naturbodenbelägen wie Kork, Teppich, Linoleum usw., eignet sich der HAGA Naturlatex - Universalkleber B 720.

Auf Duripanel - Bauplatten können auch die HAGA Fassadenisoliersysteme, HAGA Biotherm®, HAGA Bio-Korit® usw. aufgebracht werden.



Fassaden

Voranstrich:

- Fassadenflächen und Kanten:
erster Anstrich mit:
- HAGA Silikatvoranstrich
zweiter Anstrich mit:
- HAGA Mineralputzgrundierung

Geeignete Deckputze:

- HAGASIT - Edelputz
- HAGA CALKOSIT - Sumpfkalkputz
- HAGATEX - Silikatputz

Geeignete Farbanstriche:

- HAGA Kalkfarbe
- HAGATEX - Silikat - Mineralfarbe
- HAGA Naturharz - Wandfarbe

Innenwände

Voranstrich:

- HAGA Mineralputzgrundierung oder
- HAGA Lehmcolor gleichmässig
satt auftragen

Geeignete Deckputze:

- HAGA CALKOSIT - Sumpfkalkputz
- HAGA Weichfaserputz
- HAGATEX – Silikat - Mineralputz
- HAGA Lehmcolor

Geeignete Farbanstriche:

- HAGA Kalkfarbe
- HAGATEX – Silikat - Mineralfarbe