

Leistungserklärung (DOP)

Nr. 5102-H-412

HAGAPERL Dämmputz H 412

| | |
|--|---|
| Kenncode des Produkttyps | H 412 HAGAPERL Dämmputz |
| Verwendungszweck | Putzmörtel für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände |
| Hersteller | HAGA AG, Amselweg 36, CH-5102 Rapperswil |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 4 |
| Harmonisierte Norm | EN 998-1 Wärmedämmputzmörtel T |
| Erklärte Leistung | |

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|---|
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1: 2016 |
| Wasseraufnahme | W0 | EN 998-1: 2016 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | ≤ 15 | EN 998-1: 2016 |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A,B oder C | EN 998-1: 2016 |
| Wärmeleitfähigkeit λ (Tabellenwert) | $\leq 0,080 \text{ W/mK}$ für P=90% | EN 998-1: 2016 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1: 2016 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-1: 2016 |

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Bühler, Geschäftsleitung

Rapperswil, 19.09.2018

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig