

Leistungserklärung (DOP)

Nr. 5102-H-345

HAGA Bio-Kalkputzglätte H 345

Kenncode des Produkttyps	H 345 HAGA Bio-Kalkputzglätte
Verwendungszweck	Putzmörtel für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
Hersteller	HAGA AG, Amselweg 36, CH-5102 Rapperswil
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Harmonisierte Norm	EN 998-1 Edelputzmörtel CR
Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1: 2016
Wasseraufnahme	W0	EN 998-1: 2016
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	≤ 15	EN 998-1: 2016
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A,B oder C	EN 998-1: 2016
Wärmeleitfähigkeit λ (Tabellenwert)	$\leq 0,82 \text{ W/mK}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/mK}$ für P=90%	EN 998-1: 2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2016

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Bühler, Geschäftsleitung

Rapperswil, 19.09.2018

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig