

ausbau+fassade

02.2023

Die Fachzeitschrift für Stuck, Putz, Trockenbau und Wärmedämmung



INNENWÄNDE GESTALTEN

Ästhetisch und wohngesund im ganzen Haus

→ Seite 22

Keine Wärmebrücke am Bungalow

→ Seite 35

Premium-Qualität in Grün

→ Seite 44

Wie Betriebe 2023 die Kehrtwende schaffen

→ Seite 56

Fachliteratur
online bestellen:
[www.ausbauundfassade.de/
shop](http://www.ausbauundfassade.de/shop)

Offizielles Organ
des Bundesverbandes
Ausbau und Fassade



PUTZ + TROCKENBAU

Lehmfeinputz

Innovative Raumgestaltung

1 Lehmfeinputz-gefilzt. Glatter geht's nicht: Gefilzte Oberflächen sind besonders beliebt. Die Körnung ist so gut wie nicht zu erkennen.



Innovative Raumgestaltung

Bei Wänden, die mit feinkörnigem Lehm verputzt sind, stellt sich die Frage nach einer Tapete erst gar nicht. Denn Lehmfeinputz bietet viele gestalterische Möglichkeiten. Mit Besen, Walzen und Schablonen können Handwerker und Endkunden beim Auftragen reizvolle Effekte hervorzubringen. Es gibt viele ausgeklügelte Techniken.

„Besonders beliebt sind gefilzte Oberflächen“, sagt Thomas Bühler, Geschäftsführer des Schweizer Naturbaustoff-Herstellers Haga. Dabei wird Lehmfeinputz mit einer Kornstärke von 0,5 Millimetern in zwei Schichten aufgetragen und anschließend mit einem Schwammbrett feucht abgefilzt. Nach dem Trocknen wird das Korn, das an der Oberfläche liegt, abgekehrt. Das Ergebnis sind gleichmäßig feinkörnige Wände. Wird Lehmfeinputz Premium (0,3 Millimeter Körnung) mit einer Venezianischen Glättkelle oder einer Japankelle quasi an die Wand gepresst, ist die Körnung so gut wie nicht zu erkennen, erläutert Bühler: „Glatter geht's nicht.“

Die Voraussetzung, damit Lehmfeinputz verlässlich haftet, ist ein mineralischer Untergrund aus Kalk, Lehm oder Kalk-Zementputz. Putzträger- oder Gipskarton-Platten

sollten vorab mit einem speziellen Lehm-Einbettmörtel beschichtet werden. Bei Beton oder nicht saugenden Untergründen empfiehlt sich eine solche Haftbrücke ebenfalls. Diese Untergründe benötigen eine Trockenzeit von mindestens drei bis vier Tagen. Vor dem Lehmfeinputz und Lehmfeinputz Premium immer die HAGA Mineralputzgrundierung vorstreichen.

Farblich steht für Lehmfeinputz eine Palette von mehr als 200 Farbtönen zur Wahl. Dazu wird die Mischung mit natürlichen Pigmenten, Glimmer, Erd- und Eisenoxiden, Basalt oder farbigen Sanden angereichert. Gestalterisch lassen sich noch weitere Akzente setzen. Das fängt bei der relativ einfachen Bearbeitung mit einem Besen oder Schilfrohr an, die reizvolle Strukturen entstehen lässt. Aber auch Dekors und Ornamente sind möglich. Sie können



2 Lehmfeinputz-Prägewalze. Muster und Ornamente können auch mit der Prägewalze aufgebracht werden.



3 Lehmfeinputz-Schabloniertechnik. Die Schablonentechnik ist ein Klassiker in der kreativen Wandgestaltung.



4 Lehmfeinputz-Stempeltechnik. Mit der weniger aufwändigen Stempeltechnik für Stuckateure bedeutet das schnellere arbeiten, auch Heimwerker können das Wunschdekor an die Wand bringen.



5 Lehmfeinputz-farbig. Für Lehmfeinputz stehen mehr als 200 Farbtöne zur Wahl. Dazu wird die Mischung mit natürlichen Pigmenten, Glimmer, Erd- und Eisenoxiden, Basalt oder farbigen Sanden angereichert. Alle Fotos: Haga

mit Prägewalzen, Schablonen und Stempel aufgebracht werden, die im Fachhandel erhältlich sind.

Alte Kratzputztechniken werden wieder spannend

Daneben gibt es auch aufwändige kunsthandwerkliche Möglichkeiten wie die Kratzputztechnik Sgraffito. Handwerker bringen dazu verschiedenfarbige Schichten übereinander auf. An den Stellen, an denen die obere Schicht mit Spateln abgekratzt wird, kommt die untere Farbschicht zum Vorschein.

Bei der Tischtuch-Technik fungieren geklöppelte Tischdecken oder Gardinen als Schablone: Sie werden mit kleinen Nägeln an die Wand gespannt und mit Putz überzogen. Sie hinterlassen, wenn sie dann vorsichtig herausgelöst werden, ihre feinen Muster im Lehm.

Neben den optischen Effekten profitieren Bewohner auch von den wohngesunden Eigenschaften eines qualitativ hochwertigen Lehmputzes. Durch seinen hohen Anteil an Ton kann das Material Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Innenräume mit Lehmfeinputz weisen so eine konstante Luftfeuchtigkeit auf. Schimmel hat dort keine Chance. Auch Schadstoffe und Gerüche kann Lehm binden. Er selbst ist als natürliches Material frei von Lösemitteln, Kunstharzen oder anderen chemischen Bestandteilen. *Torsten Küster für Haga*